



PEINTURE CUISINE ET BAINS

SOLUTION INTÉRIEURE MURS ET PLAFONDS

PROPRIÉTÉS

- Elle améliore le confort et limite les déperditions énergétiques de chauffage.
- Elle contient des milliards de microsphères Remplies d'air qui isolent les parois froides et évite à la vapeur d'eau de se condenser en gouttes d'eau.
- Elle est lessivable.

DESCRIPTION

Peinture blanche, mate, acrylique destinée à isoler et rénover les murs et plafonds des pièces humides comme la cuisine et la salle de bains.


CUISINE ET BAINS s'applique en intérieur sur plâtres, ciments, plaques cartonnées, enduits, matériaux bruts, bois, anciennes peintures et toiles de verre.

Elle peut se teinter aisément à l'aide de colorants universels à raison de 3% maximum par litre.

FINITION
Blanc Mat

FORMAT
2,5 L

USAGE
Intérieur



Édité le 03/02/2022

(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 7b2 selon norme NFT36-005
Nature	Peinture à base de résines copolymères acryliques et oxyde de titane
Solvant	Eau
Densité à 25°C	1,14 ± 0,03
Point éclair	Non classée inflammable
PH	8 - 9
Supports d'application	Plâtres, ciments, plaques cartonnées, enduits, matériaux bruts, bois, anciennes peintures, toiles de verre
Rendement	8 à 10 m ² au litre par couche
Séchage	Sec au toucher : 45 minutes - Seconde couche : 4 heures - Sec et dur : 24 heures
Matériel d'application	Pinceau, rouleau ou pistolet
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau savonneuse
Stockage	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient max. 3 g/l de COV

RECOMMANDATIONS

- Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant et pendant utilisation à l'aide d'une spatule large en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité et hors courant d'air.
- L'humidité ambiante excessive ralentit le séchage de la peinture.
- La peinture CUISINE ET BAINS peut se diluer jusqu'à 10% d'eau pour bien pénétrer le support et faciliter l'application.
- Sur supports spéciaux (fers, bois résineux, plastiques, etc.), neufs ou bruts, appliquer une sous-couche Oxi appropriée.
- Pour conserver ses caractéristiques isolantes, **elle ne doit pas être recouverte par une autre finition.**
- La peinture CUISINE ET BAINS évite que la vapeur d'eau ne condense sur les murs. Néanmoins, il est toujours utile de prévoir une ventilation efficace des pièces, surtout les pièces d'eau.

APPLICATION

- Le support doit être sain, propre, sec et dépoussiéré. Le support doit être exempt d'huile ou de graisse. Dans le cas de réfection de cuisine, nous recommandons un lessivage du support à l'aide d'un détergent.
- Supprimer les particules non adhérentes par grattage, ponçage, brossage.
- Dépolir les supports très lisses, les anciennes peintures par léger ponçage.
- Les enduits de ciments ou bétons neufs devront avoir quelques mois de séchage et être préalablement traités avec le SHAMPOOING SOL Oxi*.
- Cette peinture s'applique généralement en 1 couche en rénovation.
- Appliquer chaque couche de façon régulière. Procéder par zone d'environ ¼ de m2. Décharger le rouleau sur la zone et appliquer en croisant les passes. Si la quantité de produit est trop importante, élargir la zone d'application.
- Pour une protection optimale, les fonds neufs et les matériaux pourront recevoir 2 couches fines.
- Pour un meilleur rendu, un léger ponçage entre couche pourra être effectué

*Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 03/02/2022.**

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70