



PEINTURE TOITURE ABSOLUE

<p>Description</p>	<p>PEINTURE TOITURE ABSOLUE est une peinture solvantée satinée destinée à la protection et la rénovation des matériaux de toitures et autres constructions métalliques.</p> <p>Elle s'applique sur tous matériaux de toiture poreux : tuiles béton, terre cuite, tôles fibre-ciment mais également sur métaux et ardoises naturelles.</p> <p>PEINTURE TOITURE ABSOLUE ne peut pas s'appliquer sur les supports souples ou bitumeux.</p> <p>Antirouille, elle protège les métaux de la toiture, mais aussi les charpentes métalliques et autres constructions en métal.</p> <p>Microporeuse, elle laisse les matériaux respirer pour éviter d'enfermer l'humidité ou la condensation.</p> <p>Imperméable et hautement résistante aux intempéries.</p> <p>Sa formulation de qualité est renforcée grâce à « RUSTOL Technology » qui permet une adhérence, une pénétration et une isolation exceptionnelle de tous les supports.</p>
<p>Application</p>	<p>Le support devra être parfaitement propre, sain, dur, sec, dépoussiéré et dérouillé.</p> <p>Supprimer les verdissures avec notre anti verdissures LE GLOUTON Oxi.</p> <p>Respecter l'ensemble des conditions de mise en œuvre est primordial.</p> <p>La peinture s'applique généralement en 1 couche en rénovation.</p> <p>Pour une protection optimale, les supports non peints devront recevoir au minimum 2 couches fines dont la première couche diluée avec 10 à 15% de diluant universel CR10 ou White Spirit.</p> <p>Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes.</p>
<p>Recommandations</p>	<p>Peinture prête à l'emploi.</p> <p>Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.</p> <p>Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité et hors courant d'air.</p> <p>Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie.</p> <p>Laisser sécher plusieurs jours les supports lavés à haute pression avant toute mise en peinture.</p>
<p>Sécurité</p>	<p>Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.</p> <p>Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.</p> <p>Conserver hors de la portée des enfants.</p> <p>Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.</p> <p>Craint le gel au stockage.</p> <p>Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.</p> <p>Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.</p> <p>Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.</p>
<p>Date d'édition</p>	<p>Novembre 2018</p>







Caractéristiques techniques

Nature	A base de résine glycérophtalique
Densité	1.19 ± 0,04 à 25°C
Aspect	Satinée
Odeur	Faible odeur
Temps de séchage	Sec au toucher : 6 heures 2ème couche : après 12 heures
Rendement	8 m ² par litre et par couche
Nettoyage des outils	Diluant universel CR10 ou White Spirit.
Matériel d'application	Pinceau, brosse, rouleau, pistolet
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500g/l (2010). Ce produit contient au maximum 400g/l de COV.

Conditionnement

2,5L et 10L

Teintes

 Ardoise	 Bleu nuit	 Brun	 Rouge
 Rouge brun	 Vert		

Destination	Matériel d'application	Séchage	Nettoyage	Garantie
Extérieur	Pinceau, brosse, rouleau ou pistolet	6 heures	Solvant	8 ans*

*La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci est appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises, DURIEU S.A. fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...)

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70